weldtech

CÓD: 2001007

# EQUIPO DE OXICORTE

## TIPO VICTOR CUTSKILL

Equipo con componentes ideales para operaciones de corte y soldadura autógena de metales. Con los accesorios incluidos, es capaz de cortar 3/4" de grosor y soldar hasta 1/8" de espesor. Embalado en caja plástica portátil de gran rigidez.

## COMPONENTES PRINCIPALES

- Mango de latón forjado con gran capacidad de flujo.
- Aditamento de corte con tubos de acero inoxidable soldados con precisión.
- Mezcladores de presión universal de máxima seguridad.
- Reguladores de gran rendimiento y durabilidad, con manómetros de 2.5" de diámetro para mayor visibilidad y perillas ergonómicas.
- Picos de corte y soldadura eficaces y duraderos.
- Accesorios complementarios de gran calidad.
- Ampliamente utilizado en la industria mediana y pesada.

## VENTAJAS

- Practico y duradero.

## APLICACIONES

- Fabricación general, desmantelamiento de estructuras, soldadura de chapas y tubería, reparaciones en el campo de la refrigeración industrial.

## ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES

| Mango Modelo 315C | Aditamento de corte Modelo CA 2460 | Pico de corte (Acetileno) | Picos de soldar con mezclador adaptado |
|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1, 3, 5 |

| Regulador de oxigeno tipo Victor Cutskill D350 | | | | Regulador de acetileno/propano tipo Victor Cutskill D350 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manómetro de Entrada | Manómetro de Salida | Presión de trabajo | Conexión de entrada | Manómetro de Entrada | Manómetro de Salida | Presión de trabajo | Conexión de entrada |
| 0 – 4000 psi | 0 – 200 psi | 0 – 125 psi | CGA-540 | 0 – 400 psi | 0– 30 psi | 0– 15 psi | CGA-300/510 |

Pico para calentar con mezclador adaptado, yesquero, lente para soldador, manguera de 7.5 Metros, limpia picos y llave de 10 vías.